

**Морозильные лари
фирмы ITALFROST
(Россия)**



Модель	Кол-во корзин	Размеры	Объем, л.	Темп.	Вес, кг	Цена, рубли
Прямое стекло (в комплекте с корзинами)						
200F	3	807x662x925	235	-12/-25	49	26120
300F	4	1017x662x925	319	-12/-25	55	28860
400F	5	1217x662x925	398	-12/-25	65	31720
500F	6	1437x662x925	485	-12/-25	72	39040
600F	7	1657x662x925	572	-12/-25	79	42690



Гнутое наклонное стекло (в комплекте с корзинами)

200С	3	807x661x960	235	-12/-25	49	26490
300С	4	1017x661x960	319	-12/-25	55	30430
400С	5	1217x661x960	398	-12/-25	65	33300
500С	6	1437x661x960	485	-12/-25	72	39680
600С	7	1657x661x960	572	-12/-25	79	43520



Глухие						
200S	0	806x733x907	240	-12/-25	49	26990
300S	0	1016x733x907	326	-12/-25	55	29700
400S	0	1216x733x907	405	-12/-25	65	33040
500S	0	1436x733x907	494	-12/-25	72	37920
600S	0	1656x733x907	580	-12/-25	79	43100
200S нерж.						
200S нерж.	0	806x733x907	240	-12/-25	49	30180
300S нерж.						
300S нерж.	0	1016x733x907	326	-12/-25	55	33250
400S нерж.						
400S нерж.	0	1216x733x907	405	-12/-25	65	37270
500S нерж.						
500S нерж.	0	1436x733x907	494	-12/-25	72	42300
600S нерж.						
600S нерж.	0	1656x733x907	580	-12/-25	79	48180



Корзина к ларю

- Надежная работа при высоких температурах окружающей среды;
- Малое время выхода на рабочую температуру (40 минут);
- Компрессор Electrolux (Швеция) с большим запасом мощности и сроком службы;
- Тщательный компьютерный контроль качества на всех этапах сборки;
- Полная базовая комплектация: корзины, замок и колесные опоры;
- Особая прочность конструкции корпуса;
- Сверхпрочная многослойная порошковая окраска;
- Экологическая, противопожарная и высокая электробезопасность;
- Простота в эксплуатации