

**Предлагаем Вашему вниманию  
холодильные шкафы  
фирмы Polair (Россия)**



Холодильные шкафы Polair изготовлены в лучших европейских традициях, по самым передовым технологиям, в современном дизайне. Шкафы Polair адаптированы к российским условиям, что позволяет им успешно конкурировать с продукцией европейских и российских производителей. Холодильные шкафы Polair надежны, способны работать в жестких климатических условиях, удобны в эксплуатации, просты в обслуживании, гигиеничны, отлично подходят для предприятий торговли и общественного питания.

CM105-S  
CM107-S  
CB105-S  
CB107-S  
CV105-S  
CV107-S



CM110-S  
CM114-S  
CB114-S  
CC214-S  
CV110-S  
CV114-S



DM105-S  
DM107-S  
DP107-S



DM110Sd-S  
DM114Sd-S



CM107-G (нерж.)  
CB107-G (нерж.)  
NEW CV105-G (нерж.)  
NEW CV107-G (нерж.)



CM114-G (нерж.)  
CB114-G (нерж.)


**Характеристики**

- Компрессоры ведущих мировых производителей;
- хладагент R-404a, R134a;
- верхнее расположение компрессора и вентилятора;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка испарителя;
- электронный блок управления;

- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%;
- нагрузка на каждую полку до 40кг;
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных шкафах, предотвращает примерзание двери;
- подсветка внутреннего объема;
- напряжение питания: 220В.

**Комплектация**

- Механический замок (только в шкафах с металлическими дверцами);
- полки.

Модель	Объем, л	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Суточное потребление энергии, кВт/24ч.	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Размер полки, мм	Цена, руб.
<b>Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми</b>							
CM105-S	500	0...+6	350	3,5	697x620x2028	595x455	44200
CM107-S	700	0...+6	350	4	697x854x2028	530x650	49410
CM107-G (нерж.)	700	0...+6	350	4	697x854x2028	530x650	75920
CM110-S	1000	0...+6	350	5,5	1402x620x2028	595x455	65270
CM114-S	1400	0...+6	550	6	1402x854x2028	530x650	73240
CM114-G (нерж.)	1400	0...+6	550	6	1402x854x2028	530x650	103860
CB105-S	500	-18	550	12	697x620x2028	595x455	56720
CB107-S	700	-18	550	12	735x884x2067	530x650	65360
CB107-G (нерж.)	700	-18	550	12	735x884x2064	530x650	86580
CB114-S	1400	-18	1200	20,5	1474x884x2064	530x650	98870
CB114-G (нерж.)	1400	-18	1200	20,5	1474x884x2064	530x650	124860
CC214-S	1400 (700+700)	0...+6...-18	900	14,5	1402x854x2028	530x650	102770
CV105-S	500	-5...+5	400	4	697x620x2028	595x455	53410
CV105-G (нерж.)	500	-5...+5	400	4	697x620x2028	595x455	71720
CV107-S	700	-5...+5	400	4,5	697x854x2028	530x650	59170
CV107-G (нерж.)	700	-5...+5	400	4,5	697x854x2028	530x650	80140
CV110-S	1000	-5...+5	430	6	1402x620x2028	595x455	75070
CV114-S	1400	-5...+5	630	6,5	1402x854x2028	530x650	82270
<b>Холодильные и морозильные шкафы со стеклянными дверьми</b>							
DM105-S	500	+1...+12	350	4	697x620x2028	595x455	42230
DM107-S	700	+1...+12	400	5,5	697x854x2028	530x650	52450
DM110Sd-S (купе)	1000	+1...+12	550	7	1402x627x2028	595x455	71550
DM114Sd-S (купе)	1400	+1...+12	600	8	1402x861x2028	530x650	80250
DP107-S	700	-8...0	550	10	697x854x2028	530x650	60540

**POLAIR Standard-m** – обновленная линейка холодильных шкафов с металлическими дверьми.

Обновленные холодильные шкафы **Standard-m** модернизированы в духе новейших разработок и актуальных тенденций итальянского промышленного дизайна с учетом требований и пожеланий покупателей. Шкафы имеют цельнозальвные пенополиуретаном корпуса, что гарантирует надежную термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность шкафов.

**CM105-Sm**  
**CM107-Sm**  
**CB105-Sm**  
**CB107-Sm**  
**CV105-Sm**  
**CV107-Sm**



**CM110-Sm**  
**CM114-Sm**  
**CB114-Sm**  
**CV110-Sm**  
**CV-114-Sm**


**Характеристики**

- Компрессоры ведущих мировых производителей;
- хладагент R-404а, R134а;
- верхнее расположение компрессора и вентилятора;
- динамическое охлаждение;
- автоматическая оттайка испарителя;
- электронный блок управления;
- возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%;
- нагрузка на каждую полку до 40кг;
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных шкафах, предотвращает примерзание двери;
- LED подсветка внутреннего объема, светильники вынесены на нижний торец фронтальной панели;
- напряжение питания: 220В.
- клавишный микропереключатель;
- ручки шкафов встроены в профили дверей, не имеют выступающих элементов, удобны для перенавески

Модель	Объем, л	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Суточное потребление энергии, кВт/24ч.	Габаритные размеры, мм (L/W/H)	Размер полки, мм	Цена, руб.
<b>Холодильные и морозильные шкафы с металлическими дверьми</b>							
<b>CM105-Sm</b>	500	0...+6	350	3,5	697x685x1960	595x455	<b>49300</b>
<b>CM107-Sm</b>	700	0...+6	350	4	697x917x1960	530x650	<b>55300</b>
<b>CM110-Sm</b>	1000	0...+6	350	5,5	1402x685x1960	595x455	<b>73290</b>
<b>CM114-Sm</b>	1400	0...+6	550	6	1402x917x1960	530x650	<b>81860</b>
<b>CB105-Sm</b>	500	-18	550	12	697x685x1960	595x455	<b>67390</b>
<b>CB107-Sm</b>	700	-18	550	12	735x950x1996	530x650	<b>75620</b>
<b>CB114-Sm</b>	1400	-18	1200	20,5	1474x950x1996	530x650	<b>111060</b>
<b>CV105-Sm</b>	500	-5...+5	400	4	697x685x1960	595x455	<b>60950</b>
<b>CV107-Sm</b>	700	-5...+5	400	4,5	697x917x1960	530x650	<b>66330</b>
<b>CV110-Sm</b>	1000	-5...+5	430	6	1402x685x1960	595x455	<b>84150</b>
<b>CV114-Sm</b>	1400	-5...+5	630	6,5	1402x917x1960	530x650	<b>93950</b>