

### Предлагаем Вашему вниманию плиты электрические отечественного производства

Плиты предназначены для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях: варки, жаренья, тушения и пассирования на предприятиях общественного питания.

- рабочая поверхность стола изготовлена из нержавеющей стали, остальные элементы – из черного металла с покрытием;
- под рабочей поверхностью стола плиты расположен металлический поддон, обеспечивающий простоту и удобство обслуживания плиты;
- регулировка температуры от 50° С до 400° С (3 положения регулятора);
- плиты с жарочным шкафом комплектуются противнями;
- ножки регулируются по высоте;
- напряжение 220 / 380 В;
- модель **ПЭ-0,48 ШП** – имеет рабочий стол и лицевые панели, выполненные из нержавеющей стали.

**ПЭ-0,17 СП**

**ПЭ-0,24 ИП**

**ПЭ-0,34 ШП**

**ПЭ-0,51 СП**

**ПЭ-0,48 ШП**


Модель	Мощность, кВт	Количество конфорок, шт.	Время выхода на рабочую температуру, мин.		Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
			конфорки	жарочного шкафа			
<b>Плиты с жарочным шкафом</b>							
ПЭ-0,24 ШП	8,5 (6+2,5)	2	20	30	550x800x850	92	54390
ПЭ-0,34 ШП	13 (8+5)	2	40	30	1000x800x850	180	57800
ПЭ-0,48 ШП	17 (12+5)	4	30	30	1200x800x850	210	77560
ПЭ-0,48 ШП-03	15,75 (12+3,75)	4	20	20	1200x800x850	210	По запросу
ПЭ-0,51 ШП	17 (12+5)	3	40	30	1200x800x850	210	68910
ПЭ-0,51 Ш*	17 (12+5)	3	40	30	1200x800x850	210	82410
<b>Плита с инвентарным шкафом</b>							
ПЭ-0,24 ИП	6	2	30	–	700x800x850	100	38190
<b>Плиты без жарочного шкафа</b>							
ПЭ-0,17 СП	4	1	40	–	520x800x850	66	32950
ПЭ-0,51 СП*	12	3	50	–	1200x800x850	150	56440

\* - модели **ПЭ-0,51 Ш** и **ПЭ-0,51 С** выполнены полностью их нержавеющей стали, в т.ч. инвентарная полка и панель управления.



ПЭМ2-02



ПЭМ4-01

- с жарочным шкафом;
- столешницы и лицевая панель – нержавеющая сталь, боковые поверхности – крашенный металл; модель **ПЭМ4-01ОН** – полностью из нержавеющей стали;
- модель **ЭП-6ЖШ** – с инвентарным шкафом;
- напряжение 380 В (в моделях **ЭП** – 220 / 380 В);
- модель **ПЭЖ-4** имеет оригинальную конструкцию дверки и ручки духового шкафа, что улучшает герметичность, а также цельнолитые чугунные конфорки с плавной регулировкой мощности, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.

Модель	Мощность, кВт	Количество конфорок, шт.	Время выхода на рабочую температуру, мин.		Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
			конфорки	жарочного шкафа		
ПЭМ2-02	9	2	60	40	810x550x860	41270
ПЭМ4-01	17	4	60	40	930x840x860	68240
ПЭМ4-01ОН	17	4	60	40	930x840x860	По запросу
ПЭЖ-4	15,6	4	20	30	860x840x860	53820
ЭП-2ЖШ	9,2	2	20	30	550x895x860	48300
ЭП-4ЖШ	16,6	4	20	30	1050x895x860	64610
ЭП-6ЖШ	22,6	6	20	30	1475x895x860	86020
ЭП-6П	17,4	6	30	-	1475x850x860	62160
ЭПК-47П	12,0	4	20	-	800x700x850	0
ЭПК-48П	11,6	4	20	-	840x850x860	57220
ПЭМ4-020	12	4	60	-	810x930x860	47960



ПЭЖ-4



ЭП-2ЖШ



ЭП-6ЖШ



ЭПК-47П

- выполнены из нержавеющей стали;
- максимальная температура конфорок 400° С;
- максимальная температура жарочного шкафа 300° С;
- напряжение 380 В.



ПЭ-0,48Н (настольная)



ПЭ-0,24М  
(с жарочным шкафом)



ПЭ-0,48М  
(с жарочным шкафом)



ПЭ-0,48Н  
(без жарочного шкафа)

Модель	Мощность, кВт	Количество конфорок, шт.	Время выхода на рабочую температуру, мин.		Габаритные размеры, мм	Цена, руб.
			конфорки	жарочного шкафа		
ПЭ-0,24М (с жарочным шкафом)	8,8 (5+3,8)	2	25	30	950x545x850	По запросу
ПЭ-0,48М (с жарочным шкафом)	16 (10+6)	4	25	30	950x840x850	По запросу
ПЭ-0,48Н (без жарочного шкафа)	10	4	25	-	950x845x850	По запросу
ПЭ-0,48Н (настольная)	10	4	25	-	950x840x270	51880
ПЭ-0,48М (конфорки на Тэнах с жарочным шкафом)	16	4	25	30	950x840x850	55720
ПЭ-0,72М (с жарочным шкафом)	21,3 (15+6,3)	6	25	35	1385x845x860	По запросу