



**Предлагаем Вашему вниманию
конвекционные печи
фирмы Unox (Италия)**

Компания **Unox** специализируется на выпуске широкой гаммы недорогих конвекционных печей. Добиться существенного снижения себестоимости специалистам компании удалось благодаря значительному упрощению конструкции; использованию в качестве источника пара высокоскоростной турбины, которая диспергирует воду до состояния пара даже при невысоких температурах, и ряду других технических усовершенствований.

Новинка 2012 года - Серия XB BakerLux

- максимальная температура выпечки до 260 °С;
- система принудительного вентилирования Dry Plus для уменьшения влажности воздуха в камере;
- система **Air Plus - 2** скорости вентиляторов для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры;
- система **Steam Plus** для быстрого насыщения камеры паром;
- реверсивные вентиляторы;
- расстояние между направляющими – 80 мм;
- возможность перестановки двери с правой стороны налево, и наоборот.
- **Dynamic** - панель на 99 программ в моделях **XB 895, XB695**;
- **Manual** - механическая панель в моделях **XB 893, XB 693, XB1083** (панель расположена сбоку печи)



XB1083



XB 693, XB 893 (панель Manual)



XB 695, XB 895 (панель Dynamic)

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вместимость | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|---------|------------------|
| XB 695 | 10,5 | 380 /3 ф. | 6×(400×600 мм) | 860×900×930 | 80 | см. прил. |
| XB 693 | 10,5 | 380 /3 ф. | 6×(400×600 мм) | 860×900×930 | 80 | см. прил. |
| XB 895 | 15,8 | 380 /3 ф. | 10×(400×600 мм) | 860×900×1250 | 112 | см. прил. |
| XB 893 | 15,8 | 380/ 3 ф. | 10×(400×600 мм) | 860×900×1250 | 112 | см. прил. |
| XB 1083 | 29.7 | 380/3 ф | 16×(400×600 мм) | 866×997×1863 | 177 | см. прил. |

РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- Возможность стационарного подключения к воде;
- кнопка подачи воды в рабочую камеру;
- увеличенная емкость испарения воды;
- стеклянная дверь для контроля процесса расстойки;
- дверь с уплотнением;
- расстояние между направляющими – 75 мм;
- выполнены из нержавеющей стали;
- расстойка **XL 415** (вода подается автоматически) не имеет самостоятельной панели управления и рекомендуются к продаже с печами: серии XB 695/895,
- расстойка **XL1005** имеет независимую панель управления, вода подается автоматически (рекомендуется для печей **XB 1083** и **ХВС1005**);
- модели **XL 413** и **XL 1003** имеют самостоятельную механическую панель управления и могут использоваться как независимо, так и совместно с печами **серии XB, ХВС** (ручной залив воды);



XL 415



XL 1005

| Модель | Мощность, кВт | Температура, °С | Вместимость | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|------------|
| XL 415 | 2.4 (220В) | 50 | 12×(400×600 мм) | 862×890×805 | 38 | см. прил. |
| XL 1005 | | 50 | 16× (600×400мм) | 866×950×1879 | 100 | заказ |
| XL 1003 | | 70 | 16× (600×400мм) | 866×950×1879 | 100 | см. прил. |

СТЕНДЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- Имеют направляющие для противней (кроме XR 168);
- направляющие для XR 168 заказываются отдельно, артикул XR 727;
- расстояние между направляющими – 60 мм.



| Модель | Вместимость | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|--------|----------------|------------------------|---------|------------|
| XR 168 | - | 842×665×692 | 11 | см. прил. |
| XR 727 | 7×(600×400) мм | - | 3 | см. прил. |
| XR 258 | 7×(600×400) мм | 860×772×676 | 25 | заказ |











АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

| | Наименование | Цена, руб. |
|--|--|------------|
| | Вытяжное устройство с пароконденсатором: XC 418 для моделей XB 695/895, габаритные размеры 860×1028×297 мм. | см. прил. |
| | Стеллаж загрузочный XBC1001 | заказ |
| | Душ для мытья внутренней поверхности камеры XC 208 | см. прил. |
| | Колеса XR 622 | заказ |
| | Комплект для подключения печи к канализации XC 693 В комплекте трубки слива и сифон (стандартно сифон в комплект не входит) | заказ |

ПРОТИВНИ

| Артикул | Размеры, мм | Описание | Цена, руб. |
|---------|-------------|----------|------------|
|---------|-------------|----------|------------|

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

| | | | | |
|---|----------------|------------|--|------------------|
|  | TG405 | 600x400x15 | Плоский алюминиевый | см. прил. |
|  | TG410 | 600x400x15 | Плоский алюминиевый перфорированный | см. прил. |
|  | TG430 | 600x400x15 | Плоский алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием | см. прил. |
|  | TG435 | 600x400 | Багетный алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием (5 ячеек) | см. прил. |
| | TG445 | | Багетный алюминиевый перфорированный (5 ячеек) | см. прил. |
|  | TG450 | 600x400x20 | Плоский из нержавеющей стали | см. прил. |
|  | TG440 | 600x400 | Противень Fajiro из алюминиевого сплава толщиной 12 мм для приготовления пиццы (разогреть перед использованием) – создаст эффект выпечки на поду | см. прил. |
|  | GRP 410 | 600x400 | Хромированная решетка, 5 ячеек для «довыпекания» багетов | см. прил. |
|  | GRP405 | 600x400 | Плоская хромированная решетка, | см. прил. |
|  | GRP 425 | 600x400 | Решетка из нержавеющей стали для кур-гриль | см. прил. |
|  | GRP 430 | 600x400 | Решетка из нержавеющей стали для 10 кур-гриль | см. прил. |

