

**Предлагаем Вашему вниманию  
льдогенераторы  
итальянского производства**

Итальянская фирма **BREMA** является одним из ведущих производителей льдогенераторов. Данное оборудование отвечает мировым стандартам качества, а также гигиеническим требованиям.

Льдогенераторы выполнены из нержавеющей стали. Работают на экологически безопасном хладагенте R 404a.

Уровень льда в них поддерживается автоматически; используется воздушное охлаждение. Для монтажа необходимы подводка холодной воды (вентиль 1/2" или 3/4"), а также отвод воды (сток Ø 24 мм).

**ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ КУБИКОВОГО ЛЬДА**

Кубиковый лед используется в барах и ресторанах для приготовления коктейлей и других напитков.

Льдогенераторы кубикового льда оснащены встроенным накопителем для льда. Возможна установка на ножках.

Модель	CB 184	CB 246	CB 316	CB 416	CB 640	CB 840	CB 1565
Производительность, кг/сутки	21	24	33	42	65	80	155
Напряжение, В/Гц/ф	220 В / 50 Гц / 1 ф.						
Мощность, кВт	0,32	0,35	0,37	0,45	0,65	0,8	1,4
Емкость бункера, кг	4	6	16	16	40	40	65
Вес кубика, г	13	18	18	18	18	18	18
Габаритные размеры, мм	355x404x590	390x460x610	500x580x690	500x580x690	738x600x920	738x600x920	840x740x1075
Цена	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

**ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЛЕД В ФОРМЕ «КРОШКИ»**

Форма изделия «Крошка» - промежуточная между кубиковым и гранулированным льдом.

«Крошка»- применяется для выкладки и хранения продуктов в ресторанах, отелях, предприятиях быстрого питания.

Работают на экологически безопасном хладагенте **R 404a**.



Модель	TB 852	TB 1405	TM 450
Комплектность	С накопителем		Без накопителя
Модель бункера	-	-	Bin 240PE*G150-250-500-TM450, Bin 200*G150-250-500-TM450, Bin 350*G250-500-TM450, Bin 550V DS*TM450, DoubleRollerBin100*G250/500-TM450, Double Roller Bin 500*G500-TM450 Doppio
Производительность, кг/сутки	85	140	440
Емкость бункера, кг	20	50	-
Напряжение сети, В/ф/Гц	220 / 1 / 50		
Расход воды на пр-во 1 кг льда - воздушное охлаждение, л	1	1	1
- водяное охлаждение, л	6,3	6,4	5,3
Мощность, кВт	0,55	0,65	1,61-4/45,36 (кВт/кг)
Габаритные размеры, мм	500x660x690	738x690x1020	640x470x700
Вес, кг	59	94	104
Цена	по запросу	по запросу	по запросу





## ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА

Чешуйчатый лед – “снег” - применяется в супермаркетах, ресторанах, мясном и рыбном производстве, фармацевтике и т.д. Льдогенераторы серии **Muster** производят чешуйчатый лед с температурой -5 / -10С.

- Выполнены из нержавеющей стали;
- работают на экологически безопасном хладагенте **R 404a**;
- уровень льда поддерживается автоматически;
- для монтажа необходимы подводка холодной воды (вентиль 1/2" или 3/4"), а также отвод воды (сток Ø 24 мм);
- условия установки: температура воздуха +10/+43С, температура воды +3/+32С.



Модель	Muster 250A Muster 250 W	Muster 350A Muster 350 W	Muster 600A Muster 600W	Muster 800A Muster 800W	Muster 1500A	Muster 2000A
Производительность, кг/сутки	250	400	620	900	1500	2200
Напряжение, В/ф/Гц	220/1/50	220/1/50	380/3/50			
Мощность, кВт	1.7	2.1	3.0	4.6	6.0	7.0
Модель бункера (накопителя) В комплект не входят	BIN200*M250 BIN350*M250	BIN350*M350-600 Double Roller BIN100*M350-600	Bin 550V DS*M350- 600/split350-600	Double Roller BIN500*M800-1500 Bin 550V DS*M800-1500 Double Roller BIN 1200*M800-1500- split800-1500 Bin350*M800 – по специальному заказу		-*
Расход воды на пр-во 1 кг льда - воздушное охлаждение, л - водяное охлаждение, л	1.0 7.5	1.0 7.5	1.0 7.4	1.0 6.9	1.0 -	1.0 -
Габаритные размеры, мм	900x588x705	900x588x705	900x588x705	1107x700x880	1107x700x970	1062x832x1423
Вес, кг	137	137	151	241	306	460
Цена	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

\*Должен устанавливаться в охлаждаемом помещении

## ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ БУНКРАМИ - НАКОПИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЛЬДА



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРОВ (НАКОПИТЕЛЕЙ)

Модели	Bin240PE	BIN 200	BIN 350	BIN550V DS	Roller BIN100	Double Roller BIN100	Double Roller BIN 500	Double Roller BIN 1200
G-150	Bin240PE* G150-250- 500-TM450	Bin200* G150-250- 500-TM450	-	-	-	-	-	-
G-250			-	-	-	-	-	-
G-500			Bin350*G250-500- TM450	Bin550VDS* G250 doppio Bin550VDS* G500-TM450 doppio	Roller Bin100*G250/ 500-G500split	Double Roller BIN100*G250/50 0-Tm450	Double RollerBIN500*G500 – TM450 doppio Double RollerBIN1200*G500- 500split-TM450 doppio	
G-1000	-	-	-	Bin550VDS*G10 00-G1000split	-	-	Double RollerBIN500*G1000 Double RollerBIN1200*G1000	
Muster 250	-	Bin200* M250	Bin350* M250	-	-	-	-	-
Muster 350	-	-	Bin350*M350-600	Bin550V DS* M350- 600/split350-600	-	Double Roller BIN100*M350- 600	-	-
Muster 600	-	-		Bin350*M800 – по спец. заказу	Bin550VDS* M800-1500	-	-	Double RollerBIN1200*M800- 1500-split800-1500 Double RollerBIN500*M800- 1500
Muster 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Muster 1500	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость бункера, кг	240	200	350	550	17	50	300	1000
Емкость тележек, кг	-	-	-	-	108	108x2	108x2	108x2
Габаритные размеры, мм	942x795x1053	870x790x1000	1250x790x1000	1110x1060x1915	795x1060x1284	1560x1060x1484	1560x1145x1780	1560x1330x2460
Вес, кг	61	74	105	163	64	135	204	251
Цена	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

«doppio» - означает, что два льдогенератора можно ставить на 1 бункер.

Например, Bin550V DS\*G500-TM-450 doppio означает, что на 1 бункер можно установить 2 льдогенератора G500 или 2 льдогенератора TM450.



## ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ С ВЫНОСНЫМ ХОЛОДОМ

Льдогенератор с выносным холодильным агрегатом модели **SPLIT** представляет собой испаритель. **Аппарат требует доукомплектации конденсатором, компрессором, соединительными трубами и бункером. Эти единицы в комплект не входят.**

Аппараты предназначены для использования в ресторанах, магазинах, в мяса и рыбоперерабатывающих цехах.

- Модели **G500 Split, G1000 Split** производят гранулированный лед;
- **Split 350, Split 600, Split 800 Split 1500** делают чешуйчатый лед с температурой -5-10С;
- Исполнение нержавеющая сталь;
- Льдогенераторы работают при температуре среды +21С, при температуре воды +15С;
- Модель **Split 800, Split 1500, Split 2000** – требуют дистанционной установки;
- Модели **Split 1500, Split 2000** можно использовать для установки на кораблях. Эти модели могут работать на 50% морской и 50% пресной воды;
- Для монтажа необходимы подводка холодной воды (вентиль 3/4"), а также отвод воды (сток Ø 24 мм).

**Условия установки:** температура окружающей среды +10/+43С; температура воды +3/+32С; давление воды 1бар/6бар.



Модель	G500 Split	G1000 Split	Split 350	Split 600	Split 800	Split 1500	Split 2000
Вид льда	гранулированный		чешуйчатый				
Производительность, кг/сутки	500	1000	400	620	900	1500	2200
Напряжение, В/ф/Гц	220/1ф/50	220/1ф/50	220/1ф/50	220/1ф/50	220/1ф/50	220/1ф/50	380/3ф/50
Мощность, кВт	0,175	0,35	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Мощность охлаждения, кВт	2,3	4,6	2,2	3,5	5,0	8,55	12
Охладитель	R404A-R507						
Модели бункеров	Bin240PE*G500split Bin200*G500Split Bin350*G500split Double Roller BIN100*G500split Bin 550V DS*G500split Roller BIN100*G500split Double Roller BIN500*G500split Double Roller BIN1200*G500split	Bin550V DS*G1000-G1000 split Double Roller BIN1200*G1000split Double Roller BIN500*G1000-G1000split	Bin350*split350-600 Double Roller BIN100*split350-600 BIN550VDS*M350-600/split350-600	Double Roller BIN 500*split800-1500 Double Roller BIN1200*M800-1500-split800-1500 BIN550VDS*split800-1500		нет	
Габаритные размеры, мм	640x470x700	474x684x700	495x588x705	495x588x705	604x700x880	604x700x970	736x832x1075
Вес, кг	64	112	66	73	138	144	300
Цена	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	см.прил.	по запросу	по запросу