

**Предлагаем Вашему вниманию
спиральные тестомесы
фирмы SINMAG (Тайвань)**



2-х скоростные тестомесильные машины используются для интенсивного замеса теста (влажностью 39-54%) из пшеничной и ржаной муки.

Машины снабжены таймерами, регулирующими время работы тестомеса на 1-ой и 2-ой скорости. 1-ая скорость предназначена для перемешивания сырья, 2-ая – для замеса теста.

Благодаря этому, а также спиральной форме месильного органа, процесс замеса теста происходит значительно быстрее, чем на других тестомесах.

Начиная с модели SM-80T, машины снабжены двумя двигателями (один двигатель вращает дежу, второй приводит в движение месильный орган), что значительно повышает степень надежности оборудования. Тестомесы емкостью свыше 160 кг выпускаются с подкатными дежами.



Модель		SM-25	SM-50	SM-80T	SM-120D	SM-160D
Объем дежи, кг теста		25	50	80	120	160
Частота вращения, об/мин		135/275	94/188	104/208	130/260	106/212
Тип передачи		ременная	ременная	ременная	ременная	ременная
Эл. мощность, кВт	- спираль	2,25	3,75	4,5	5,625	7,5
	- дежа			1,125	1,125	1,125
Напряжение, В		380	380	380	380	380
Габаритные размеры, мм:						
- длина		490	600	720	820	970
- ширина		820	930	1120	1300	1530
- высота		1000	1170	1300	1400	1430
Масса, кг		135	240	385	505	785
Цена, евро		По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу