

**Предлагаем Вашему вниманию
конвекционные печи
фирмы Unox (Италия)**



Компания **Unox** специализируется на выпуске широкой гаммы недорогих конвекционных печей. Добиться существенного снижения себестоимости специалистам компании удалось благодаря значительному упрощению конструкции; использованию в качестве источника пара высокоскоростной турбины, которая диспергирует воду до состояния пара даже при невысоких температурах, и ряду других технических усовершенствований.

КОНДИТЕРСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ
Серия XF Line Micro

- Печи позволяют работать в режиме: конвекция;
- система **Air Plus** для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры;
- реверсивное движение вентиляторов;
- система принудительного вентилирования **Dry Plus** для уменьшения влажности воздуха в камере;
- внутренняя подсветка пекарной камеры;
- исполнение – нержавеющая сталь;


XF023

Модель	Мощность, кВт/ Напряжение, В	Максимальная температура, °С	Вместимость, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Печи с ручным управлением						
XF023 Anna Manual (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x587x472	22	см. прил.
XF013 Lisa Manual (без п/у) с прот.	2,62 / 220	260	3x(460x330)	600x587x402	20	см. прил.
XF043 Domenica Manual (без п/у)	3,2 / 5,3 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x706x472	44	см. прил.
Печи с электронным управлением (70 программ)						
XF020 Anna Classic (без п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x587x472	22	запрос
XF010 Lisa Classic (без п/у) с прот.	2,62 / 220	260	3x(460x330)	600x587x402	20	запрос
XF040 Domenica Classic (без п/у)	3,2 / 5,3 / 380 / 220	260	4x(600x400)	800x706x472	44	запрос

Серия XFT Line Miss

- Печи позволяют работать в двух режимах: конвекция и конвекция с добавлением пара;
- система **Air Plus** для оптимизации циркуляции воздуха внутри камеры;
- система принудительного вентилирования **Dry Plus** для уменьшения влажности воздуха в камере;
- система **Steam Plus** для быстрого насыщения камеры паром;
- реверсивное движение вентиляторов;
- новая панель управления имеет клавиши «быстрого доступа» к программам;
- внутренняя подсветка пекарной камеры;
- система охлаждения внешних поверхностей печей;
- модели **XFT 135/133/115/113/119** поставляются в комплекте с помпой;
- модели **MATIC** имеют боковое открывание двери (справа налево)
- расстояние между направляющими 75 мм;
- исполнение – нержавеющая сталь.


XFT195

XFT133

Модель	Мощность, кВт/ Напряжение, В	Максимальная температура, °С	Вместимость, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Печи с ручным управлением						
XFT113 Manual (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос.
XFT133 Manual (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	см. прил.
XFT183 Manual (с п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	см. прил.
XFT193 Manual (с п/у)	6,5 / 380/ 220*	260	4x(600x400)	800x770x509	49	см. прил.
Печи с электронным управлением (99 программ)						
XFT115 Dynamic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT119 Matic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT110 Classic (без п/у)с прот.	3,0 / 220	260	3x(460x330)	600x651x429	25	запрос
XFT130 Classic (без п/у)с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	запрос
XFT135 Dynamic (с п/у) с прот.	3,0 / 220	260	4x(460x330)	600x651x509	31	запрос
XFT180 Classic (без п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	запрос
XFT185 Dynamic (с п/у)	3,3 / 220	260	3x(600x400)	800x770x429	40	запрос
XFT188 Power Dynamic (с п/у)	4,7 / 380/ 220*	260	3x(600x400)	800x770x429	40	запрос
XFT190 Classic (без п/у)	6,5 / 380/ 220*	260	4x(600x400)	800x770x509	49	запрос
XFT199 Matic (с п/у)	6,5 / 380/ 220*	260	4x(600x400)	800x770x509	49	запрос
XFT195 Dynamic (с п/у)	6,5 / 380/ 220*	260	4x(600x400)	800x770x509	49	запрос.



РАССТОЕЧНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- Возможность стационарного подключения к воде (только у моделей **XLT135/195**);
- увеличенная емкость испарения воды;
- стеклянная дверь для контроля процесса расстойки;
- дверь с износостойким уплотнением;
- расстояние между направляющими – 70 мм;
- выполнены из нержавеющей стали;
- напряжение 220 В;
- модели **XLT 135, XLT 195** не имеют самостоятельной панели управления и рекомендуются к продаже в комплекте: с печами **серии XFT** (модели **Dynamic**),
- модели **XLT 133** и **XLT 193** имеют самостоятельную панель управления и могут использоваться как независимо, так и совместно с печами серии **XF**;
- модели **XLT 133** и **XLT 193** не имеют подключения к воде (только ручной залив).

XLT133



XLT 195



Модель	Мощность, кВт	Температура, °С	Предназначены для моделей печей	Вместимость	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
XLT 133	1.2	70	Для печей серии XFT (460x330)	8x(460x330 мм)	600x650x757	22	см. прил.
XLT 135	1.2	50	XFT115 / XFT135	8x(460x330 мм)	600x650x757	22	По запросу см. прил.
XLT 193	1.2	70	Для печей серии XFT (600x400)	8x(600x400 мм)	800x713x757	37	см. прил.
XLT 195	2	50	XFT185 / XFT188 / XFT195	8x(600x400 мм)	800x713x757	37	см. прил.

СТЕНДЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

- расстояние между направляющими – 70 мм.

Модель	Вместимость	Для печей	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Цена, руб.
XR 130	8x(460x330) мм	XFT 130/133/135/113/115/119/110	598x518x782	12	см. прил.
XR 190	8x(600x400) мм	XFT 180/183/190/193/195/185/188	798x599x782	15	см. прил.

XR 130



XR 190









ПРОТИВНИ

	Артикул	Размеры, мм	Описание	Цена, руб.
	TG305	460x330x15	Плоский алюминиевый	см. прил.
	TG405	600x400x15		см. прил.
	TG310	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный	см. прил.
	TG410	600x400x15		см. прил.
	TG330	460x330x15	Плоский алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием	см. прил.
	TG430	600x400x15		см. прил.
	TG435	600x400	Багетный алюминиевый перфорированный с тефлоновым покрытием (5 ячеек)	см. прил.
	TG445		Багетный алюминиевый перфорированный (5 ячеек)	см. прил.
	TG450	600x400x20	Плоский из нержавеющей стали	см. прил.
	TG350	460x330x20	Плоский из нержавеющей стали, покрытый эмалью	см. прил.
	TG335	460x330x16	FAKIRO алюминиевый	см. прил.
	TG440	600x400x16		см. прил.
	GRP405	600x400	Плоская хромированная решетка	см. прил.
	GRP310	470x330	Решетка для «довыпечения» багетов	см. прил.
	GRP410	600x400		см. прил.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ

	Наименование	Цена, руб.
	Вытяжное устройство с пароконденсатором (управляются от печей Dynamic): XC 535 для моделей XFT135/115 , габаритные размеры: 600×722×261мм, 0.2кВт XC 595 для мод. XFT195/185/188 габаритные размеры: 800×847×261мм, 0.2 кВт	запрос.
	Паровой конденсатор XC 114 для серии LineMiss	запрос.
	Колеса XR 623 для серии LineMiss	запрос
	Набор для адаптации направляющих: XC630 600x400 к GN1/1 XC 620 460x330 к GN 2/3 (только ля моделей XFT135/130/133)	запрос

	Наименование	Цена, руб.
	<p>Набор аксессуаров для соединения печей XC 646 для моделей серии LineMiss с размером противня 400x600 XC 651 для моделей серии LineMiss с размером противня 460x330</p>	запрос
	<p>Редуктор потоков воздуха XC 606 для Lini Miss</p>	См. прил
	<p>Помпа XC 665 для подачи воды (для системы пароувлажнения) для печей XFT199/ 195/ 193/ 188/ 185/ 183</p>	запрос
	<p>Емкость для воды XC655 для печей с помпой</p>	См прил