

**Предлагаем Вашему вниманию
технологическое оборудование
SMEG**

КУПОЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечные машины серии Ecoline используются на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Оборудование оснащено электронным управлением и цельнотянутым моечным баком с закругленными углами. 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Особенности:

- Перильстатические дозаторы ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением;
- Мягкий старт насоса мойки;
- Автоматическая мойка бака;
- Динамическая 3х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке;
- Система самодиагностики с сообщением ошибки;
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания;
- Бойлер с возможностью полного слива воды;
- Производительность по кассетам от 20 до 60 шт/ч;
- Напряжение 380В;
- Объем бойлера 8 л;
- Производство Италия.



SMEG HTY503D

Модель	SMEG HTY503D	SMEG HTY611D
Цикл мойки, сек.	90/150/240	70/120/130/180-610
Размер кассеты, мм	500*500	500*500, 600*500
Мощность, кВт	9,7	10
Габаритные размеры, мм	620*730*1530-2102	734*760*1580-2000
Кол-во программ	3	6
Полезная высота загрузки, мм	440	420
Объем моечного бака, л	17	22
Цена, руб.	263 990	278 080

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечные машины серии Ecoline используются на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Оборудование оснащено электронным управлением (модель UD503D), электромеханическим управлением (модель UD500D), цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками из нержавеющей стали AISI 304.

Особенности:

- Перильстатические дозаторы ополаскивающего и моющего средства с электронным управлением;
- Мягкий старт насоса мойки;
- Автоматическая мойка бака;
- Динамическая 3х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке;
- Система самодиагностики с сообщением ошибки;
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания;
- Бойлер с возможностью полного слива воды;
- Функция «Режим ожидания» ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины;
- Цельнотянутые направляющие для корзин;
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства использования;
- В модели UD500D система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными режимами 71/85С;
- В модели UD503D функция «Чистая вода» (для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки); функция «Экстра ополаскивание» (для продолжительного ополаскивания);
- Напряжение 380/220В;
- Мощность от 3,2 до 5,7 кВт;
- Полезная высота загрузки 365 мм;
- Объем моечного бака 13 л;
- Объем бойлера 6 л;
- Потребление воды 3,2 л/цикл.



SMEG UD500D



SMEG UD503D

Модель	SMEG UD500D	SMEG UD503D
Цикл мойки, сек.	90/150	90/150/240
Размер кассеты, мм	500*500	10
Габаритные размеры, мм	580*600*820	580*600*820
Кол-во программ	2	3
Производительность по кассетам, шт/ч	От 20 до 40	От 15 до 40
Цена, руб.	109 910	111 500