






**Предлагаем Вашему вниманию  
гладильное оборудование для прачечных, производства фирмы GMP**

Действителен с 07.02.2020

Наименование	Фото	Вес, кг	Характеристики	Цена, руб.
GMP COMMERCIALE Srl Каток гладильный серии GMP 100.20 (220В)		74	Используется в прачечных для глажения прямого белья с остаточной влажностью от 10 до 15%. Модель оснащена столом для подачи белья и педалью ножного управления. Корпус выполнен из окрашенной стали, стол - из алюминия, вал с покрытием из металлической ваты и хлопка. Электромеханическое управление. Электронный контроль температуры до 150°C. Фронтальный возврат обработанного белья. Аварийный выключатель и система защиты пальцев. Производительность: 20 кг/ч. Скорость глажения: 3,3 м/мин. Размер вала: 1000x200 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 3,6 кВт. Габариты: 1305x420x933 мм.	<b>176,710</b>
GMP COMMERCIALE Srl Каток гладильный серии GMP 120.20		80.5	Используется в прачечных для глажения прямого белья с остаточной влажностью от 10 до 15%. Модель оснащена столом для подачи белья и педалью ножного управления. Корпус выполнен из окрашенной стали, стол - из алюминия, вал с покрытием из металлической ваты и хлопка. Электромеханическое управление. Электронный контроль температуры до 150°C. Фронтальный возврат обработанного белья. Аварийный выключатель и система защиты пальцев. Производительность: 25 кг/ч. Скорость глажения: 3,3 м/мин. Размер вала: 1200x200 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 4,0 кВт. Габариты: 1505x420x993мм.	<b>183,610</b>
GMP COMMERCIALE Srl Каток гладильный мод. GMP 1400ES		106	Используется в прачечных для глажения прямого белья с остаточной влажностью от 15 до 20%. Модель оснащена столом для подачи белья и педалью ножного управления. Корпус выполнен из окрашенной стали, стол - из алюминия, <b>вал с покрытием из металлической ваты и хлопка</b> . Электромеханическое управление. Электронный контроль температуры до 150°C. Фронтальный возврат обработанного белья. Аварийный выключатель и система защиты пальцев. Производительность: 35 кг/ч. Скорость глажения: 3,8 м/мин. Размер вала: 1400x250 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 7,68 кВт. Габариты: 1840x420x1003 мм.	<b>243,920</b>
GMP COMMERCIALE Srl Каток гладильный мод. GMP 1400ES (NOMEX)		106	Используется в прачечных для глажения прямого белья с остаточной влажностью от 15 до 20%. Модель оснащена столом для подачи белья и педалью ножного управления. Корпус выполнен из окрашенной стали, стол - из алюминия, <b>вал с термостойким покрытием NOMEX</b> . Электромеханическое управление. Электронный контроль температуры до 150°C. Фронтальный возврат обработанного белья. Аварийный выключатель и система защиты пальцев. Производительность: 35 кг/ч. Скорость глажения: 3,8 м/мин. Размер вала: 1400x250 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 7,68 кВт. Габариты: 1840x420x1003 мм.	<b>253,920</b>
GMP COMMERCIALE Srl Каток гладильный серии GMP 160.30VAR		221	Используется в прачечных для глаженья прямого белья с остаточной влажностью 25%. Модель оснащена столом для подачи белья и педалью ножного управления с двойным импульсом. Мульда выполнена из хромированной стали, корпус - из окрашенной стали, стол - из алюминия, вал - из хрома с покрытием из металлической ваты и термостойкого полотна NOMEX. Электрический нагрев. Система вытяжки пара. Регулируемая скорость глаженья. Двойные температурные датчики. При достижении предельной температуры нагрев автоматически отключается. Фронтальный возврат обработанного белья. Аварийный выключатель и система защиты пальцев. Лоток для белья. Производительность: 50 кг/ч. Скорость глаженья: от 1 до 5 м/мин. Размер вала: 1600x300 мм. Всасывание паров: 90 м3/час. Диаметр трубы всасывания паров: 75 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 11,93 кВт. Габариты: 2090x552x1073 мм.	<b>406,060</b>